

ZIC SUPER A

프리미엄 부동액

차량용 기타

제품 소개

ZIC SUPER A는 에틸렌글리콜(EG) 타입의 사계절 냉각부동액입니다. 모든 차종의 알루미늄과 주철 엔진에 사용 가능하며 장기간 사용 시에도 주철/알루미늄 및 경금속에 대한 녹/부식 방지 성능이 뛰어나 부유성 슬러지를 생성시키지 않습니다. 엄선된 녹방지제, 부식방지제들을 사용하여 케비테이션 부식 및 금속 녹 방지성을 극대화하였고 거품 방지 성능 및 고하중 엔진에서의 냉각, 부동 효과가 탁월합니다. 또한 경/연수 모두에 뛰어난 안정성을 가지며 모든 냉각시스템에 적합한 범용 제품입니다. 또한 아민, 보락스, 실리케이트가 함유되어 있지 않은 인산염 타입의 부동액입니다.

추천 용도

가솔린 및 디젤 승용차용 부동액, 트랙터 및 중장비용 부동액, 산업체 냉각시스템의 부동액

성능 수준

4계절용 EG 부동액, ASTM D 3306, KS M 2142(EG 2종)

대표 성상

색상	분홍
pH	8.25
예비 알칼리도	4.7
비중	1.128
끓는 점(°C)	165
거품성(ml)	0.0
수분함량(%)	4.0

희석 비율 안내

부동액 비율	물 비율	어는점(°C)
25%	75%	-12.0
30%	70%	-14.5
35%	65%	-21.0
40%	60%	-27.0
45%	55%	-30.0
50%	50%	-34.0
55%	45%	-37.0
60%	40%	-45.5

