

ZIC ATF MULTI

다양한 승용차량에 적용 가능한 범용형 자동변속기유

100% 합성 자동변속기유 | 승용 ATF

제품 소개

ZIC ATF MULTI는 국산/수입차용 100% 합성 자동변속기유로 뛰어난 마찰 특성과 고온 유막 유지로 부드러운 변속 성능과 소음방지 성능이 뛰어납니다. 국내 및 수입 승용차량 자동변속기에 사용 가능한 제품으로 변속기 떨림 방지 (Anti-shuddering) 기술을 적용하고 산화안정성을 강화하여 오일 성능 내구성이 탁월합니다.

추천 용도

국내에서 생산된 모든 차종의 자동변속기, GM, Ford, Benz, BMW 등 수입차종의 자동변속기

성능 수준

AISIN WARNER JWS 3309(T-IV), ALLISON C-3/C-4, TES 389, 468
ATF RED-1, RED 1K; JASO 1-A
BMW 7045E(3 Series), 5 Series, LA 2634, LT 71141, ETL 8072B, ATF 6
FORD MERCON, FNR5, WSS M2C, XT-2, XL-12
GM ATF IID, IIIG, IIHH
HONDA/ACURA ATF-Z1
HYUNDAI/KIA SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317
MERCEDES BENZ MB 3단, 4단, 5단
MITSUBISHI SP-II, SP-III, J2, AW
NISSAN/INFINITY MATIC-C, D, J, K, P
PORSCHE ZF 5HP, LT71141, ATF 3043-M115, T-IV(JWS 3309)
PSA B71 2340
RENAULT DPO/AL-4, Matic D2, SATF-D
TOYOTA/LEXUS ATF D-II, D-III, T-III, T-IV
VOLVO 97325, 97335, CE 97340, PIN 1161521/1161540/1161640
VW/AUDI G 052 162, G 052 990, G 055 025
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

대표 성상

시험 항목	ATF MULTI
밀도	0.845
동점도, cSt, 40°C	35.8
동점도, cSt, 100°C	7.01
점도지수	161
전산가(TAN)	1.4
인화점, °C	220
유동점, °C	-48
Brookfield 점도, cP, -40°C	14,7000

