

ZIC ATF MULTI LF

다양한 승용차량에 적용 가능한 6단 이상 자동변속기유 100% 합성 자동변속기유 | 승용 ATF

제품 소개 _

ZIC ATF MULTI LF는 국산/수입차용 100% 합성 자동변속기유로 연비 성능 개선을 위한 저점도용 ATF MULTI 제품입니다. 저점도 마찰 성능과 고온 산화안정성이 우수하여 연비 효율이 뛰어납니다. 국내 및 수입 승용차량 6단 이상 자동변속기에 사용 가능한 제품으로 최신 모델 승용차량에 더욱 적합하며 고온 산화/열안정 성능이 강화되어 오일 수명이 연장된 제품입니다.

추천 용도 _

국내에서 생산된 모든 차종의 6단~8단 자동변속기, GM, Ford, Benz, BMW 등 수입차종의 6단~8단 자동변속기

성능 수준 (Suitable For Usage) _ 자동차제조사들의 다음 ATF 규격이 표기된 자동변속기에 사용 가능하나, 각 자동차 제조사들의 정식 승인을 득한 제품은 아닙니다.

AISIN WARNER AW-1, JWS 3324(WS), AW-2; JASO 1-A-LV
BENTELY PY112995PA
FORD MERCON LV, ESCAPE Hybrid eCVT; GM ATF VI(6-speed)
HONDA/ACURA DW-1, Type 3 & 3.1
HYUNDAI/KIA SP-IV, SP-IV M, SP-IV-M1, SP-IV-RR; ISUZU ATF WSI
JAGUAR Fluid 8432, 02JDE26444; LAND ROVER TYK500050, LR002460
MERCEDES BENZ MB 7단, 9단; MITSUBISHI SP-IV, J3, ATF-MA1, ATF PA
NISSAN/INFINITY MATIC-S-/V, ALTIMA Hybrid; PSA 16 350 560 80
VW/AUDI G 053 001, G 055 540 A2, G 055 005, G 055 162,
G 060 162 SHELL M-1375.4; SUZUKI ATF AW-1
TOYOTA/LEXUS ATF WS(JWS 3324), THSII, PRIUS, THS 5th Gen., Noah
VOLVO PN 31256774, 31256675; MAZDA ATF FZ, A7; ZF 6단, 8단, 9단
SAAB 93 165 147

대표 성상 _

시험 항목	ATF MULTI LF
밀도	0.843
동점도, cSt, 40°C	27.5
동점도, cSt, 100°C	5.72
점도지수	155
전산가(TAN)	1.7
인화점, °C	216
유동점, °C	-51
Brookfield 점도, cP, -40°C	8,800

